

FARO LED ALTA POTENZA QC-FL-500W

DIMENSIONI

Length : 370mm
Width : 590mm
Height : 270mm
Net Weight : 12 kg
Gross Weight:16 kg

LED UTILIZZATI

- Cree Led Chip-OSRAM
- Certificazione LM80 di alta qualità
- Efficacia: fino a 150 lm @ 350 mA (per watt)
- Vita stimata di 60.000+ ore
- Codice temperatura di funzionamento: T6 (-40 - 50 °C)
- Nessun prodotto chimico tossico / Conforme RoHS
- Risparmio energetico del 70% -80% rispetto a HPS / MH

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



- **5 anni di garanzia**
- **Grado di protezione : IP67**

Modello	Totale Potenza	Angolo di proiezione disponibili	LED	Lumen Nominale	Drive corrente	Emissione effettiva	CRI	Power Factor	THD	IP Grado
QC-FL-500-W	500W	25° 40° , 60, 90°	12*10	75000lm	278 mA	150 LM/W	>80	>0.95	<15%	IP65

*Il consumo totale di energia può variare a seconda del luogo di installazione.

La perfezione è l'obiettivo

ASPETTO

- Alloggiamento: alluminio di purezza speciale
- Lente: materiale PC Super Clear con design antiriflesso
- Opzioni di colore della luce: 2700-6500K
- Angolo del raggio: 25° 40° , 60° , 90°
- CRI:> 80
- Colore corpo:argento/nero o colore su misura
- Staffa: acciaio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Ampio ingresso CA: 90-305 V
- Fattore di potenza: ~ 0,95
- Distorsione armonica totale: <15%
- Protezione contro le sovratensioni: IEC / EN 61000-4-5
- Standard di test EMC
- Meanwell Original Series (importazione da Taiwan)

INSTALLAZIONE

- Installazione facile e semplice - plug and play
- Staffa per montaggio a parete / soffitto
- Angolo di montaggio regolabile
- Grado di impatto: IK08

CERTIFICAZIONI

- CE
- RoHS
- C-Tick
- SAA (SAA162025)
- ETL