

# FARO LED ALTA POTENZA

QC-FL-1000W-150 Lm. Watt

## DIMENSIONI

Length : 668mm  
Width : 826mm  
Height : 70.5mm  
Net Weight : 24kg  
Gross Weight:46kg

## LED UTILIZZATI

- BridgeLux / Cree Led Chip
- Certificazione LM80 di alta qualità
- Efficacia: fino a 170 lm @ 350 mA (per watt)
- Vita stimata di 80.000+ ore
- Codice temperatura di funzionamento: T6 (-40 - 50 °C)
- Nessun prodotto chimico tossico / Conforme

## RoHS

- Risparmio energetico del 70% -80% rispetto a HPS / MH

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



- 5 anni di garanzia
- Grado di protezione dell'ingresso più elevato: IP67

Modello	Totale Potenza	Angolo di proiezione disponibili	LED	Lumen emessi	Drive corrente	Emissione effettiva	CRI	Power Factor	THD	IP Grado
FL-1000-1000W	1000W	30° , 60, 90°	12*10	150.000lm	278 mA	150 LM/W	>80	>0.95	<15%	IP65

\*Il consumo totale di energia può variare a seconda del luogo di installazione.

## La perfezione è l'obiettivo

### ASPETTO

- Alloggiamento: alluminio di purezza speciale
- Lente: materiale PC Super Clear con design antiriflesso
- Opzioni di colore chiaro: 2700-6500K
- Angolo del raggio: 30° , 60° , 90°
- CRI:> 80
- Colore corpo:argento/nero o colore su misura
- Staffa: acciaio

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Ampio ingresso CA: 90-305 V
- Fattore di potenza: ~ 0,95
- Distorsione armonica totale: <15%
- Protezione contro le sovratensioni: IEC / EN 61000-4-5
- Standard di test EMC
- Meanwell Original Series (importazione da Taiwan)

### INSTALLAZIONE

- Installazione facile e semplice - plug and play
- Staffa per montaggio a parete / soffitto
- Angolo di montaggio regolabile
- Grado di impatto: IK08

### CERTIFICAZIONI

- CE
- RoHS
- C-Tick
- SAA (SAA162025)
- ETL