

FARO LED ALTA POTENZA MS-LTU1200W-A05

DIMENSIONI

Lunghezza: 420mm
Profondità: 155mm
Altezza: 855mm
Peso netto: 26,5 kg

LED UTILIZZATI

- Tipologia LED: Philips 5050
- Numero di LED: 392
- Certificazione LM80 di alta qualità
- Efficacia: 150 lm
- Flusso Luminoso uscente: 180.000 lm
- Vita stimata di 50.000 ore 80%
- Codice temperatura di funzionamento: T6 (-40 - 50 °C)
- Nessun prodotto chimico tossico / Conforme RoHS
- Risparmio energetico del 70% -80% rispetto a HPS / MH
- Classe di sicurezza fotobiologica: IK9
- Low Flicker (LF)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



5 anni di garanzia
Grado di protezione: IP66

Riepilogo

| Modello | Totale Potenza | Angolo di proiezione disponibili | Numero di LED | Lumen Nominale | Emissione effettiva | CRI | Power Factor | THD | Grado IP |
|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----|--------------|------|----------|
| MS-LTU1200W-A05 | 1200W | 15°, 25°, 45°, 60°, 90° | 392 | 180.000lm | 150 LM/W | >80 | >0.95 | <15% | IP66 |

- Alloggiamento: alluminio di purezza speciale
- Ottiche: materiale PC Super Clear con design antiriflesso
- Temperature colore: 3000-6000K
- Angolo del raggio: 15°, 25°, 45°, 60°, 90°
- CRI: >80
- Temperatura ambiente: -40° a +60°
- Colore corpo: argento/nero o colore su misura
- Staffa: acciaio
- Norme di riferimento: EN60598-1, EN60598-2-5, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015, IES LM-79-08. Prodotti conformi al test di resistenza ai colpi di palla norma DIN 18032-3:2018

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Ampio ingresso CA: AC100~277V
- Fattore di potenza: ≥0.95
- Distorsione armonica totale: <15%
- Protezione contro le sovratensioni: 5kW
- Standard di test EMC

INSTALLAZIONE E DOTAZIONE

- Installazione facile e semplice - plug and play
- Staffa per montaggio a parete / soffitto
- Angolo di montaggio regolabile
- Grado di impatto: IK08

CERTIFICAZIONI

- CE
- RoHS
- C-Tick
- SAA (SAA162025)
- ETL
- EN
- IEC / EN 61000-4-5