

FARO LED ALTA POTENZA BR-FL-700W-07-G9

DIMENSIONI

Length: 510 mm
Width: 724.9mm
Height: 591.7mm
Net Weight: 27 kg

LED UTILIZZATI

- Tipologia LED: SMD 5050
- Numero di LED: 384
- Certificazione LM80 di alta qualità
- Efficacia: 150 lm
- Flusso Luminoso uscente: 105.000 lm
- Vita stimata di 50.000 ore 80%
- Codice temperatura di funzionamento: T6 (-40 - 80 °C)
- Nessun prodotto chimico tossico / Conforme RoHS
- Risparmio energetico del 70% -80% rispetto a HPS / MH
- Classe di sicurezza fotobiologica: IK10
- Low Flicker (LF)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



- 5 anni di garanzia
- Grado di protezione: IP66

Riepilogo

Modello	Totale Potenza	Angolo di proiezione disponibili	Numero di LED	Lumen Nominale	Emissione effettiva	CRI	Power Factor	THD	Grado IP
BR-FL-700W-07-G9	700W	15°, 30°,45°, 80°	384	105.000lm	150 LM/W	>70	>0.95	<15%	IP66

- Alloggiamento: ADC12 e l'alluminio pressofuso
- Ottiche: materiale PC Super Clear con design antiriflesso
- Temperature colore: 3000-5700K
- Angolo del raggio: 15°, 30°,45°, 80°
- CRI: >70
- Temperatura ambiente: -40° a +80°
- Colore corpo: nero o colore su misura
- Staffa: acciaio
- Norme di riferimento: EN60598-1, EN60598-2-5, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015, IES LM-79-08. Prodotti conformi al test di resistenza ai colpi di palla norma DIN 18032-3:2018

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Ampio ingresso CA: 100-277VAC Inventronics
- Fattore di potenza: ≥0.95
- Distorsione armonica totale: <15%
- Protezione contro le sovratensioni: 5kW
- Standard di test EMC

INSTALLAZIONE E DOTAZIONE

- Installazione facile e semplice - plug and play
- Staffa per montaggio a parete / soffitto
- Angolo di montaggio regolabile singolarmente
- Grado di impatto: IK10

CERTIFICAZIONI

- CE
- RoHS
- C-Tick
- SAA (SAA162025)
- ETL
- EN
- IEC / EN 61000-4-5